


## 23224 KRO6-2/C32/30-A

Дефектнотокова защита, с токова защита, 6kA, 2P

5905339232243



### ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: на szynę TH35

Норма: PN-EN 61009 -1

Дължина [mm]: 75

Широчина [mm]: 35

Височина [mm]: 81

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинален ток [A]: 32

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 10÷16

Тип дефектнотокова защита: A

Характеристика на задействане: C

Ограничителен клас: 3

Брой модули: 2

Номинален диференциален ток [mA]: 30

Номинален ток на късо съединение [A]: 6000

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията U<sub>i</sub> [V]: 400

Брой полюси: 2

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 60

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 60

Единично нето тегло [g]: 196

Грамаж [g]: 220

Дължина на единична опаковка [cm]: 9

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 13.2

Ширина на кашон [cm]: 28

Височина на кашон [cm]: 18.5

Дължина на кашон [cm]: 47

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.024346