


## 23251 KMC-25-20

Модулен контактор, управление 230V AC

5905339232519



### ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: AC-7A, AC-7B

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TH35

Място на приложение: на закрито

Норма: PN-EN 60947-4-1

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

Вид присъединение: клеморед

Брой контакти нормално отворени/нормално затворени: 2/0

Брой модули: 1

Номинална мощност AC-7A / 230: 5kW

Номинална мощност AC-7B / 230: 1,4kW

Номинално напрежение на бобината [V]: 230V AC  
50/60Hz

Номинален ток I (N) AC-7A / AC-1: 25A

Номинален ток I (N) AC-7B / AC-1: 8,5A

Степен на защита IP: 20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 12

Количество бройки в сборна опаковка: 120

Единично нето тегло [g]: 126

Грамаж [g]: 134.17

Дължина на единична опаковка [cm]: 2

Ширина на единична опаковка [cm]: 7

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 16.1004

Ширина на кашон [cm]: 24.5

Височина на кашон [cm]: 20

Дължина на кашон [cm]: 46

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.02254

## **23251 KMC-25-20**

---

Модулен контактор, управление 230V AC