

23924 KSD-T1+T2 275/60 M

Защита от оттечка на ел.ток

5905339239242



ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: на szynę TH35

Място на приложение: на закрито

Норма: PN-EN61643-1

Брой полета: 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40

Вид присъединение: клеморед

Тип на защита: T1+T2 (B+C)

Брой модули: 1

Максимално непрекъснато работно напрежение U(c): 275V

Максимален разряден ток I_{max}: 60kA

Ниво на напреженова защита U(p): ≤1,3kV

Остатъчен ток I_(pe): 30μA

Импулсен ток I_{imp} [kA]: 12.5

Преходно повишаване на тока [kA]: 30

Прогнозиран ток на късо съединение I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Степен на защита IP: 20

Обхват на влажността на въздуха: 5÷95

Номинален разряден ток I_n [kA]: 30

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 86

Грамаж [g]: 106

Дължина на единична опаковка [cm]: 10.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5

Височина на единична опаковка [cm]: 7.5

Тегло на кашон [kg]: 0.106

Ширина на кашон [cm]: 2.5

Височина на кашон [cm]: 7.5

Дължина на кашон [cm]: 10.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.000197