

## 24178 KDB-S24PM

Разпределително табло от серия KDB

5905339241788



Разпределителни табла от серията KDB, отговарящи на изискването за топлоустойчивост при температура от 650°C, могат да се използват само върху незапалими повърхности (напр. плътни стени от незапалими материали). Не могат да се използват върху запалими повърхности (например гипсокартон, дървени плоскости и др.), върху така наречените „кухи стени“ или върху технически участъци

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Цвят на вратата:** бял

**Място на монтаж:** за настенен монтаж

**Норма:** PN-EN 62208

**Дължина [mm]:** 300

**Широчина [mm]:** 109

**Височина [mm]:** 294

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 230/400 AC

**Номинален ток [A]:** 63

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал:** пластмаса

**Брой модули:** -

**температурна устойчивост [°C]:** 650

**Степен на защита IK:** 07

**Степен на защита IP:** 30

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 5

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 5

**Единично нето тегло [g]:** 1140

**Грамаж [g]:** 1544

**Дължина на единична опаковка [cm]:** 33

**Ширина на единична опаковка [cm]:** 11.5

**Височина на единична опаковка [cm]:** 32

**Тегло на кашон [kg]:** 7.72

**Ширина на кашон [cm]:** 33.5

**Височина на кашон [cm]:** 33

**Дължина на кашон [cm]:** 59.5

## 24178 KDB-S24PM

---

Разпределително табло от серия KDB

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.065777