

LED плафониера

5905339264459



Kanlux VARSO LED е фамилия херметични таванни тела с интегриран LED източник на светлина. Той е отлично предложение както за инвестиции (жилищни кооперации, хотели), така и за отделни домакинства, където е необходима повишена устойчивост на влага (IP54). За осветяването на особено големи площи предлагаме Kanlux VARSO HI с мощност от 36 вата, чийто светещ поток е колкото 4000 лумена. Не забравяйте, че версиите на Kanlux VARSO със сензори за движение (SE) също са налични.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 49

Диаметър [mm]: 327

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 2280

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 2800

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на

лампата след изтичане на номиналния срок на

експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 95

Обхват на околната температура, на която може да

бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35


Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми


Обхват на напречните сечения на използваните кабели

[mm²]: 0,5-2,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1



LED плафониера



Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 54

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Количество бройки в ред върху палет: 40

Единично нето тегло [g]: 900

Грамаж [g]: 1178

Дължина на единична опаковка [cm]: 33.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5

Височина на единична опаковка [cm]: 33.5


Тегло на кашон [kg]: 11.78

Ширина на кашон [cm]: 35

Височина на кашон [cm]: 36.5

Дължина на кашон [cm]: 57

Вместимост на кашон [m³]: 0.072818



KANLUX S.A. (kat 26445) VARSO LED 24W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26445) VARSO LED 24W-NW-O
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

