


27242 LOGI 02-1255-141 gr

Двоен захранващ контакт, френски стандарт, комплектен със защита на контактите

5905339272423



Двойно гнездо с пълно заземяване, в съответствие с фазата, тоест фазата винаги е от лявата страна, когато гледате гнездото. Гнездото също има защита от токов удар. Гнездото е проектирано за кутии, по-големи от Ф60 (най-малко J68). Пълният цокъл не изисква допълнителна рамка.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: графитен
Място на монтаж: за вграждане в стена
Защита на контактите: да
Ширина [mm]: 81
Височина [mm]: 110
Diameter of an installation box: 68
Installation depth: 25
Брой гнезда: 2

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 250 AC
Номинален ток [A]: 16
Категория на защита от токов удар: I
Material of contacts: CuZn70
Вид заземяване: от тип е
Вид клема: винтова клема
Пластмаса: ABS
Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 10
Количество бройки в сборна опаковка: 120
Единично нето тегло [g]: 102
Грамаж [g]: 120.5
Дължина на единична опаковка [cm]: 11
Ширина на единична опаковка [cm]: 4
Височина на единична опаковка [cm]: 18
Тегло на кашон [kg]: 14.46
Ширина на кашон [cm]: 26
Височина на кашон [cm]: 53
Дължина на кашон [cm]: 51
Вместимост на кашон [m³]: 0.070278

27242 LOGI 02-1255-141 gr

Двоен захранващ контакт, френски стандарт, комплектен със защита на контактите