


27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Аварийно осветително тяло LED

5902052556762



Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: wall mounted, ceiling mounted

Място на приложение: на закрито

Широчина [mm]: 130

Височина [mm]: 27

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност (LED) [W]: 2

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 288

Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление): 288

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 5000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 10÷35

Акумулатор (тип): LiFePO4/C

Акумулатор (параметри): 6.4V

Режими на работа: аварийно-мрежов

Употреба: осветление против паника

Време за аварийна работа [h]: 3

Стандартен тест: да

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1


Единично нето тегло [g]: 240

Грамаж [g]: 282

Дължина на единична опаковка [cm]: 13.5

27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Аварийно осветително тяло LED



Ширина на единична опаковка [cm]: 4
Височина на единична опаковка [cm]: 13.5
Тегло на кашон [kg]: 0.282
Ширина на кашон [cm]: 15
Височина на кашон [cm]: 29
Дължина на кашон [cm]: 21
Вместимост на кашон [m³]: 0.009135