


авариен модул

5902052504084



Kanlux VIP е комплект за аварийно захранване за флуоресцентни източници на светлина. Предназначен е за монтаж в осветителни тела.

### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Съвместим тип баласт: VVG, EVG

Място на приложение: на закрито

Бутон TEST: да

Широчина [mm]: 159

Височина [mm]: 33

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50/60

Максимална мощност [W]: 4-36

Категория на защита от токов удар: II

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 10÷50

Акумулатор (тип): NiCd

Акумулатор (параметри): 3.6V 1500mAh

Режими на работа: аварийно-мрежов

Време за аварийна работа [h]: 1

Стандартен тест: да

Материал на корпуса: поликарбонат

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Степен на защита IP: 20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 378

Грамаж [g]: 424

Дължина на единична опаковка [cm]: 25.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 9

Височина на единична опаковка [cm]: 4

Тегло на кашон [kg]: 0.424

Ширина на кашон [cm]: 19

Височина на кашон [cm]: 22

Дължина на кашон [cm]: 26

Вместимост на кашон [m³]: 0.010868