

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339288592



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: СИВ

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1480

Широчина [mm]: 80

Височина [mm]: 70

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 43

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 6500

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 3

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X115/Y105

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 151

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-25 \div 40$

тип абажур: grooved

Материал на корпуса: PC

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: $1,5 \div 2,5$


Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Максимален брой последователно свързвани осветителни тела: 10

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65




ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 1
Единично нето тегло [g]: 2190
Грамаж [g]: 2420
Дължина на единична опаковка [cm]: 150
Ширина на единична опаковка [cm]: 8
Височина на единична опаковка [cm]: 7
Тегло на кашон [kg]: 2.42
Ширина на кашон [cm]: 9
Височина на кашон [cm]: 7.5
Дължина на кашон [cm]: 150
Вместимост на кашон [m³]: 0.010125

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



KANLUX S.A. (kat 28859) FT1500 43W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28859) FT1500 43W-840-RYF
Lamps: 1 x FT1500 43W-840-RYF

