

31220 CORSO LED V2 12-NW


LED плафониера

8595665312206

**ОБЩИ ДАННИ:****Цвят:** бял**Място на монтаж:** за монтаж върху таван**Място на приложение:** на закрито и на открито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Височина [mm]:** 65**Диаметър [mm]:** 278**Съдържание на живак:** не**Интегриран LED източник на светлина:** да**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:****Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 12**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** PC**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 900**Цвят на светлината:** бяла**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤ 6 **Индекс на цвето предаване:** 80**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 25000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 20000 **Ъгъл на светене [°]:** 120**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 75**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷35**Материал на корпуса:** метал**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми**Време за загряване на лампата [s]:** <1**Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 44**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 10**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 10**Единично нето тегло [g]:** 330**Грамаж [g]:** 564**Дължина на единична опаковка [cm]:** 30**Ширина на единична опаковка [cm]:** 7**Височина на единична опаковка [cm]:** 30**Тегло на кашон [kg]:** 5.64**Ширина на кашон [cm]:** 38

31220 CORSO LED V2 12-NW

LED плафониера



Височина на кашон [cm]: 32.5
Дължина на кашон [cm]: 61.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.075953

MILED0 (kat 31220) CORSO LED V2 12-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31220) CORSO LED V2 12-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW