


LED осветително тяло за стенен монтаж

5905339325235



Kanlux TONIL LED II е скромен по форма модел с вграден източник на светлина. Неговото гъвкаво, гумено рамо ви позволява да насочвате осветлението в желаната посока. В същото време можете да му придадете желаната форма.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,2m

Възможност за използване с димер: не

Бутон за включване: да

Дължина [mm]: 370

Широчина [mm]: 51

Височина [mm]: 121

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 3,3

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 145

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 145

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в тесен конус (90°)

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Ъгъл на светене [°]: 30

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 44

Обхват на околната температура, на която може да

бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-1,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

LED осветително тяло за стенен монтаж

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина
[°]: 360

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина
[°]: 360

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 50

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 320

Грамаж [g]: 402

Дължина на единична опаковка [cm]: 12.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5

Височина на единична опаковка [cm]: 19

Тегло на кашон [kg]: 20.1

Ширина на кашон [cm]: 31.5

Височина на кашон [cm]: 40.5

Дължина на кашон [cm]: 65

Вместимост на кашон [m³]: 0.082924

