

32583 KMB6-C6/2

Свърхтокови прекъсвачи, 2P

5905339325839



ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: за шина TH35

Норма: PN-EN 60898-1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинален ток [A]: 6

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷25

Характеристика на задействане: C

Ограничителен клас: 3

Брой модули: 2

Номинален ток на късо съединение [A]: 6000

Степен на защита IP: 20

Брой полюси: 2

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 6

Количество бройки в сборна опаковка: 60

Единично нето тегло [g]: 190

Грамаж [g]: 205

Дължина на единична опаковка [cm]: 4

Ширина на единична опаковка [cm]: 7.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 12.3

Ширина на кашон [cm]: 25

Височина на кашон [cm]: 19.5

Дължина на кашон [cm]: 45

Вместимост на кашон [m³]: 0.021938