


LED лента

5905339333070



LED лента Kanlux L60 с две IP стойности, IP00 и IP65 - за места, където лентата е изложена на влага. Версия IP65, не се различава значително по размер от версията IP00 - това е важно при монтиране в алуминиеви профили. Kanlux L60 записва много висок фактор за цвето предаване CRI 90 и гаранция до 2 години. В допълнение, версията на Kanlux L60B е ролка с дължина 30 метра за тези, които се нуждаят от по-дълги LED ленти.

ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Дължина [mm]: 30000

Широчина [mm]: 8

Височина [mm]: 30000

Дълбочина [mm]: 2

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 11

Категория на защита от токов удар: III

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 1m = 900

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Фuse [LM]: 0,5m = 450

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Фuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 6000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 3

Индекс на цвето предаване: 90

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 00

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см]: 5

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 10
Единично нето тегло [g]: 292
Грамаж [g]: 593
Дължина на единична опаковка [cm]: 39
Ширина на единична опаковка [cm]: 1
Височина на единична опаковка [cm]: 41
Тегло на кашон [kg]: 5.93
Ширина на кашон [cm]: 41.5
Височина на кашон [cm]: 14
Дължина на кашон [cm]: 41.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.024112

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

