


LED плафониера

5905339333407



Осветителни тела Kanlux BENO са с уникален дизайн и уникален светлинен ефект. Те са създадени въз основа на индивидуална поръчка на Kanlux и техните дизайни са регистрирани от нас в патентното ведомство. Kanlux BENO LED също така осигурява висока устойчивост на атмосферни влияния (IP54), бърз и лесен монтаж на тавана или стената, а някои модели BENO са оборудвани с регулируем сензор за движение. Kanlux BENO LED е многофункционален фитинг, който поради своя дизайн и техническите си аспекти можем да приложим практически навсякъде.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 55

Диаметър [mm]: 260

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 2060

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 2900

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6


Индекс на цветоподаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

LED плафониера



Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 86

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5÷1,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 54

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 554

Грамаж [g]: 760

Дължина на единична опаковка [cm]: 26.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 6

Височина на единична опаковка [cm]: 26.5


Тегло на кашон [kg]: 7.6

Ширина на кашон [cm]: 33

Височина на кашон [cm]: 29

Дължина на кашон [cm]: 55

Вместимост на кашон [m³]: 0.052635



KANLUX S.A. (kat 33340) BENO 24W NW-O-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33340) BENO 24W NW-O-W
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-W

