

33843 ONTEC S C2105MATW

Аварийно осветително тяло LED

5902052529698



Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: wall mounted, ceiling mounted

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 6,8

Номинална мощност (LED) [W]: 4.8

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 5000

Режими на работа: аварийно-мрежов

Употреба: осветление на евакуационен път

Време за аварийна работа [h]: 1

Автоматичен тест: да

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Аварийно осветително тяло LED

АКСЕСОАРИ

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W