


Аварийно осветително тяло LED

5902052520732



Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: wall mounted, ceiling mounted

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност (LED) [W]: 4.5

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 615

Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление): 615

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 5000

Акумулатор (тип): LiFePO4/C

Акумулатор (параметри): 6.4V

Режими на работа: аварийно-мрежов

Употреба: осветление против паника

Време за аварийна работа [h]: 1

Стандартен тест: да

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 238

Грамаж [g]: 282

Дължина на единична опаковка [cm]: 13.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 13.5

Тегло на кашон [kg]: 0.282

Ширина на кашон [cm]: 4

Височина на кашон [cm]: 13.5

33860 ONTEC R M5 105 M STW

Аварийно осветително тяло LED

Дължина на кашон [cm]: 13.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.000729

АКСЕСОАРИ:

33831 ZEST PODT OR00 W

