



Прожектор за шина

5905339356574



Kanlux BTLW LED е нов дизайн на осветителни тела, адаптиран към релсовата система Kanlux TEAR и към повечето 3-кръгови релсови системи. Осветителните тела са оборудвани със захранване, интегрирано в адаптера. Kanlux BTL са осветителни тела в насочен вариант с леща и регулиране на ъгъла на светене в диапазона от 15° до 45°. По желание може да се използва дифузер със структура на пчелна пита, която намалява отблясъците. В Kanlux BTL можете да изберете мощност (18W 28W 38W), цвят на корпуса (бял или черен) и цвят на светлината (топъл или неутрален). Серията осветителни тела Kanlux BTL има висок индекс на цветоотдаване Ra 90+, а високото им качество се потвърждава от 5 години гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: на szynę TEAR

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 28

Категория на защита от токов удар: II

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 2800

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цветоотдаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Ъгъл на светене [°]: 15-45

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5+25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Прожектор за шина



Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина [°]:

340

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:

90

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 580

Грамаж [g]: 680

Дължина на единична опаковка [cm]: 11.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 16.5

Тегло на кашон [kg]: 13.6

Ширина на кашон [cm]: 35


Височина на кашон [cm]: 25

Дължина на кашон [cm]: 60.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.052938


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 45deg
Lamps: 1 x BTL 28W-940



KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 15deg
Lamps: 1 x BTL 28W-940

