

## 36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362902



### ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC

Номинален ток [A]: 125

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение  $U_e$  [V]: 380/415;  
220/230

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията  $U_i$  [V]: 800

Номинална устойчивост на импулсно напрежение  $U_{imp}$  [V]:  
8000

Брой полюси: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa  $I_{cu}$  :  
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy  $I_{cs}$  : 18kA  
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 868

Грамаж [g]: 935

Бруто тегло на един брой [g]: 910

Дължина на единична опаковка [cm]: 14

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 9

Тегло на кашон [kg]: 18.7

Ширина на кашон [cm]: 31

Височина на кашон [cm]: 21

Дължина на кашон [cm]: 45

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.029295


### АКСЕСОАРИ

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

## 36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



**36293**

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



**36303**

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



**36296**

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



**36298**

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



**36297**

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



**36306**

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

## 36290 KMCCB-F-125A

---

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz  
podnapięciowy

