


36310 KSPD-T2 275/40 1P

Защита от оттечка на ел.ток

5905339363107



ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: na szynę TH35

Място на приложение: на закрито

Норма: PN-EN61643-1

Широчина [mm]: 18

Височина [mm]: 91

Дълбочина [mm]: 68

Брой полета: 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40

Вид присъединение: клеморед

Тип на защита: T2 (C)

Брой модули: 1

Максимално непрекъснато работно напрежение U(c): 275V

Максимален разряден ток I_{max}: 40kA

Ниво на напрежениова защита U(p): 1,5kV

Остатъчен ток I_(pe): 30μA

Преходно повишаване на тока [kA]: 20

Степен на защита IP: 20

Обхват на влажността на въздуха: 5÷95

Номинален разряден ток I_n [kA]: 20

Transient overvoltages (TOV): 1400V

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 120

Количество бройки в сборна опаковка: 120

Единично нето тегло [g]: 122

Грамаж [g]: 140

Дължина на единична опаковка [cm]: 9.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 2

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 16.8

Ширина на кашон [cm]: 33.5

Височина на кашон [cm]: 16.5

Дължина на кашон [cm]: 41.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.022939

36310 KSPD-T2 275/40 1P

Защита от оттечка на ел.ток