


линейно LED осветително тяло

5905339369420



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 570

Широчина [mm]: 43

Височина [mm]: 65

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 18

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 2350

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X60/Y60

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 131

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: растер

Материал на корпуса: стомана, пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5


Степен на защита IP: 20

UGR: <17

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

линейно LED осветително тяло



Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 1080

Грамаж [g]: 1300

Тегло на кашон [kg]: 1.3

KANLUX S.A. (kat 36942) HR-ML-WW-W-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (kat 36942) HR-ML-WW-W-NT
Lampy: 1 x HR-ML-WW-W

