

линейно LED осветително тяло

5905339370365



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 70

Височина [mm]: 52

Интегриран LED източник на светлина : да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 28

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 2900

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 6$

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: X60/Y60

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 104

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: растер

Материал на корпуса: стомана, пластмаса

Вид присъединение: самозаключващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5


Степен на защита IP: 20

UGR: <17

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

линейно LED осветително тяло



Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 1000

Грамаж [g]: 1180

Тегло на кашон [kg]: 1.18

KANLUX S.A. (kat 37036) HR-MH-WW-B-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 37036) HR-MH-WW-B-PT  
Lampy: 1 x HR-MH-WW-B

