


линейно LED осветително тяло

5905339371454



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за шина

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 570

Широчина [mm]: 43

Височина [mm]: 89

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 23

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 2650

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X60/Y60

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 115

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: растер

Материал на корпуса: стомана, пластмаса

Степен на защита IP: 20

UGR: <17

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

линейно LED осветително тяло



Единично нето тегло [g]: 820

Грамаж [g]: 1040

Тегло на кашон [kg]: 1.04

KANLUX S.A. (kat 37145) HR-MM-NW-B-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37145) HR-MM-NW-B-RM
Lampy: 1 x HR-MM-NW-B

