



37281 KMCCB-RT-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372819



ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC

Номинален ток [A]: 125

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение U_e [V]: 380/415;
220/230

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 800

Номинална устойчивост на импулсно напрежение U_{imp} [V]:
8000

Брой полюси: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 896

Грамаж [g]: 968.5

Бруто тегло на един брой [g]: 942

Дължина на единична опаковка [cm]: 14

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 9

Тегло на кашон [kg]: 19.37

Ширина на кашон [cm]: 30

Височина на кашон [cm]: 20.5

Дължина на кашон [cm]: 44.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.027368