


37283 KMCCB-RT-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372833



ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC

Номинален ток [A]: 200

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение U_e [V]: 380/415;
220/230

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 800

Номинална устойчивост на импулсно напрежение U_{imp} [V]:
8000

Брой полюси: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 1672

Грамаж [g]: 1784.17

Бруто тегло на един брой [g]: 1742

Дължина на единична опаковка [cm]: 17.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 12

Височина на единична опаковка [cm]: 11

Тегло на кашон [kg]: 21.41004

Ширина на кашон [cm]: 36.5

Височина на кашон [cm]: 24

Дължина на кашон [cm]: 37

Вместимост на кашон [m³]: 0.032412