

38033 PLAVE LED CCT

LED lighting fixture with fan

5905339380333



Представяме ви модерния плафон Kanlux PLAVE, който не само ще освети стаите ви, но и ще се адаптира към вашето настроение и нужди. Това универсално таванно осветително тяло ви позволява да регулирате цвета и интензивността на светлината, така че да създадете перфектната атмосфера за всеки повод. Освен това режимът за нощна светлина осигурява нежно осветление в тъмното, идеално за спални или коридори. Нещо повече, Kanlux PLAVE има вграден вентилатор с петстепенно регулиране на силата на въздушния поток, който осигурява циркулация на въздуха в помещението. Управлението на всички функции е изключително лесно благодарение на включеното в комплекта дистанционно управление, което позволява удобна работа с лампата. Нещо повече, Kanlux PLAVE е приятелски настроена към портфейла ви, като консумира максимум около 60 W при пълна интензивност на светлината и максимална скорост на вентилатора.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен/бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за димиране само посредством вътрешната електронна верига: да

Възможност за използване с димер: не

Ключ с времезакъснение: да

Височина [mm]: 150

Диаметър [mm]: 485

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 48

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса


Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:

1100(WW)/2100(NW)/1100(CW)

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 6800

LED lighting fixture with fan



Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: 150

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Скорост на двигателя: 980

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5

Акустично налягане [dB]: max 39

Дебит на въздуха [m³/h]: 33,6

Консумация на мощност от двигателя [W]: max 15

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 2

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 2

Единично нето тегло [g]: 1648

Грамаж [g]: 2475

Бруто тегло на един брой [g]: 2200

Дължина на единична опаковка [cm]: 51

Ширина на единична опаковка [cm]: 15

Височина на единична опаковка [cm]: 51

Тегло на кашон [kg]: 4.95

Ширина на кашон [cm]: 31.5

Височина на кашон [cm]: 53

Дължина на кашон [cm]: 52.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.087649

38033 PLAVE LED CCT

LED lighting fixture with fan

