


38258 KMCCB-RT-400A-4P-H

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

5905339382580



ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

Дължина [mm]: 184

Широчина [mm]: 148

Височина [mm]: 257

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 415 AC

Номинален ток [A]: 400

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение U_e [V]: 380/400/415

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 1000

Номинална устойчивост на импулсно напрежение U_{imp} [V]: 8000

Брой полюси: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} : 100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 75kA

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 2

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 2

Единично нето тегло [g]: 6365

Грамаж [g]: 6850

Бруто тегло на един брой [g]: 6585

Дължина на единична опаковка [cm]: 27.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 21.5

Височина на единична опаковка [cm]: 17

Тегло на кашон [kg]: 13.7

Ширина на кашон [cm]: 30

Височина на кашон [cm]: 20

Дължина на кашон [cm]: 44.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.0267