


38720 KRD10-2/16/10-AC

Дефектнотокова защита, 2P
5905339387202



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61008-1

Дължина [mm]: 75

Широчина [mm]: 36

Височина [mm]: 81

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинален ток [A]: 16

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: max 25

Тип дефектнотокова защита: AC

Брой модули: 2

Номинален диференциален ток [mA]: 10

Степен на защита IP: 20

Номинален капацитет за включване и изключване [A]: 10000

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 400

Брой полюси: 2

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 60

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 60

Единично нето тегло [g]: 214

Грамаж [g]: 14490

Бруто тегло на един брой [g]: 234

Дължина на единична опаковка [cm]: 9

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 869.4

Ширина на кашон [cm]: 27

38720 KRD10-2/16/10-AC

Дефектнотокова защита, 2P

Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 47

Вместимост на кашон [m³]: 0.024111