

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

LED плафониера

5905339391117



1800K
SUPER
WARM



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен/златен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Вграден контрол на яркостта: да

Възможност за използване с димер: не

Управление: инфрачервено дистанционно управление

Височина [mm]: 75

Диаметър [mm]: 380

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 25

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: метал

Източник на светлина: LED

Вид диод: LED SMD

Функция нощна светлина: 13W / 460lm / 2700K

Светлинен поток [lm]: max 1460 (4000K)

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 600

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 2700-6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000


Ъгъл на светене [°]: 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

LED плафониера



Обхват на напречните сечения на използваните кабели
[mm²]: 1,5

Степен на защита IP: 20

Kształt: кръг

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 864

Грамаж [g]: 1252

Дължина на единична опаковка [cm]: 42

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 42

Тегло на кашон [kg]: 12.52

Ширина на кашон [cm]: 45

Височина на кашон [cm]: 45

Дължина на кашон [cm]: 85

Вместимост на кашон [m³]: 0.172125