


39180 REFAZI EL 6W-F-W

Фасадно осветително тяло

5905339391803



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Wykrywanie ruchu: не

Посока на светене на осветителното тяло : нагоре, надолу, наляво, надясно

Широчина [mm]: 120

Височина [mm]: 120

Дълбочина [mm]: 50

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 6

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: PC

Материал на защитното стъкло: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 360

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цветоподаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 12500

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 60

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5


Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 54

Kształt: квадрат

39180 REFAZI EL 6W-F-W

Фасадно осветително тяло



ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 50

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 216

Грамаж [g]: 272.8

Дължина на единична опаковка [cm]: 12.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 12.5

Височина на единична опаковка [cm]: 5.5

Тегло на кашон [kg]: 13.64

Ширина на кашон [cm]: 30

Височина на кашон [cm]: 27

Дължина на кашон [cm]: 64

Вместимост на кашон [m³]: 0.05184