


39232 BLINGO AIO SRM40W120

LED панел за открит монтаж

5905339392329



Панелите BLINGO AIO са универсално решение тип „всичко в едно“, което позволява множество LED панели да бъдат заменени с един продукт, оптимизира спестяването на електроенергия и позволява използването на същ модел за различни предпочитания по отношение на мощността на осветлението или цветовата температура. Потребителят може самостоятелно (чрез превключватели) да регулира, както цветовата температура (3000K/4000K/6500K), така и мощността на осветителното тяло (32W/36W/40W), в зависимост от версията. Панелите се предлагат в два размера (60x60 cm и 120x30 cm). Версията за повърхностен монтаж (SR) се продава с вградено захранващо устройство. Индексът на цветопрераждане CRI>90 и светлинната ефективност до 120 lm/W гарантират високо качество на осветлението, а версията с микропризматичен дифузер предлагат ниско ниво на отблясъци (UGR<19). Панелите се характеризират с лесен и бърз монтаж (използват се бързосменяеми монтажни елементи), висока издръжливост (до 50 000 часа) и се покриват от 5-годишна гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 40

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 3

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.98

Максимална мощност [W]: max 40

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: желязо

39232 BLINGO AIO SRM40W120

LED панел за открит монтаж



Материал на панела/на рамката: желязо

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: max 4900

Luminous efficiency [lm/W]: 120

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{se} [LM]: 1760

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{se} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла, топлобяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цветоподаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 50000

Ъгъл на светене [°]: 115

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: max 123

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75-2,5

Вид захранващо устройство: постояннотоков

Степен на защита IP: 20

Kształt: правоъгълник

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1694

Грамаж [g]: 2260

Бруто тегло на един брой [g]: 2056

Дължина на единична опаковка [cm]: 120.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 30.3

Височина на единична опаковка [cm]: 4.8

Тегло на кашон [kg]: 11.3

Ширина на кашон [cm]: 32

Височина на кашон [cm]: 18

Дължина на кашон [cm]: 122

Вместимост на кашон [m³]: 0.070272

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

39232 BLINGO AIO SRM40W120

LED панел за открит монтаж

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта