

LED осветително тяло

5905339392817



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: уличен стълб

Място на приложение: на открито

Възможност за използване с димер: не

RAL: 9023

Дължина [mm]: 605

Широчина [mm]: 265

Височина [mm]: 108

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 75

Категория на защита от токов удар: II

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 12130

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 70

Експлоатационен срок на лампата [h]: 100000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L80B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X150/Y125

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 162

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷45

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.4

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,75-2,5

Защита от пренапрежения: 10kV

Степен на защита IK: 08

LED осветително тяло



Степен на защита IP: 66

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 4170

Грамаж [g]: 4840

Бруто тегло на един брой [g]: 4842

Дължина на единична опаковка [cm]: 65.5

Височина на единична опаковка [cm]: 15.5

Тегло на кашон [kg]: 4.84

Ширина на кашон [cm]: 32.5


Височина на кашон [cm]: 15.5

Дължина на кашон [cm]: 65.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.032996

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



39281 PRO-S M 75W NW

LED осветително тяло

KANLUX S.A. (kat 39281) PRO-S M 75W NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39281) PRO-S M 75W NW
Lampy: 1 x PRO-S M 75W NW

