

39330 KMB10-B10/2

Свърхтокови прекъсвачи, 2P

59053393302



ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: na szynę TH35

Норма: PN-EN 60898-1

Дължина [mm]: 76

Широчина [mm]: 35

Височина [mm]: 82

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC

Номинален ток [A]: 10

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷25

Характеристика на задействане: B

Ограничителен клас: 3

Брой модули: 2

Номинален ток на късо съединение [A]: 10000

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията Ui [V]: 500

Брой полюси: 2

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 6

Количество бройки в сборна опаковка: 60

Единично нето тегло [g]: 218

Грамаж [g]: 235

Бруто тегло на един брой [g]: 218

Дължина на единична опаковка [cm]: 3.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 7.2

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 14.1

Ширина на кашон [cm]: 25

Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 46

39330 KMB10-B10/2

Свърхтокови прекъсвачи, 2P

| Вместимост на кашон [m³]: 0.02185