

39374 KMB10-C16/1

Автоматичен прекъсвач монофазен, 1P

5905339393746



ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: na szynę TH35

Норма: PN-EN 60898-1

Дължина [mm]: 76

Широчина [mm]: 17.5

Височина [mm]: 82

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC

Номинален ток [A]: 16

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷25

Характеристика на задействане: C

Ограничителен клас: 3

Брой модули: 1

Номинален ток на късо съединение [A]: 10000

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 500

Брой полюси: 1

Механична устойчивост: 10000

Електрическа устойчивост: 4000

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 12

Количество бройки в сборна опаковка: 120

Единично нето тегло [g]: 104

Грамаж [g]: 112.5

Бруто тегло на един брой [g]: 104

Дължина на единична опаковка [cm]: 2

Ширина на единична опаковка [cm]: 7.2

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 13.5

Ширина на кашон [cm]: 25

39374 KMB10-C16/1

Автоматичен прекъсвач монофазен, 1P

Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 46

Вместимост на кашон [m³]: 0.02185