

39385 KMB10-C20/4

Свърхтокови прекъсвачи, 4P

5905339393852



ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: na szynę TH35

Норма: PN-EN 60898-1

Дължина [mm]: 76

Широчина [mm]: 70

Височина [mm]: 82

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 400 AC

Номинален ток [A]: 20

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷25

Характеристика на задействане: C

Ограничителен клас: 3

Брой модули: 4

Номинален ток на късо съединение [A]: 10000

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията Ui [V]: 500

Брой полюси: 4

Механична устойчивост: 10000

Електрическа устойчивост: 4000

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 3

Количество бройки в междинна опаковка: 3

Количество бройки в сборна опаковка: 30

Единично нето тегло [g]: 424

Грамаж [g]: 459.33

Бруто тегло на един брой [g]: 424

Дължина на единична опаковка [cm]: 7.2

Ширина на единична опаковка [cm]: 7.2

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 13.7799

Ширина на кашон [cm]: 25

39385 KMB10-C20/4

Свърхтокови прекъсвачи, 4P

Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 46

Вместимост на кашон [m³]: 0.02185