


Баласт BL

5905339704832



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сребърен

Място на приложение: на закрито

Възможност за използване с димер: не

Ширина [mm]: 28

Височина [mm]: 27

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинален ток [A]: 0,16

Номинална честота [Hz]: 50/60

λ : 0,98

Номинална мощност [W]: 2 x 18

Категория на защита от токов удар: I

Материал: стомана

Източник на светлина: T8

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷50

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-1,5

Вид баласт: EVG

Термична защита: 110°C

Клас EEL: A2

Максимална температура Ta [°C]: 50

Входно напрежение - PRI [V]: 220-240

Степен на защита IP: 20

Tc [°C]: 70

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 50

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 195

Грамаж [g]: 201

Дължина на единична опаковка [cm]: 28

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 3

Тегло на кашон [kg]: 10.05

Ширина на кашон [cm]: 30.5

Височина на кашон [cm]: 17

Дължина на кашон [cm]: 30.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.015814