


Осветителни тела за вграждане в земята

5905339072818



Kanlux ROGER DL е осветително тяло с вграден LED-модул. Специфичната форма на дифузера разпространява светлината равномерно, което допринася за изключителния светлинен ефект. Осветителното тяло притежава висока степен на херметичност IP66 и устойчивост на механични повреди IK09.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** сив

**Място на монтаж:** за вграждане в земя

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m

**Възможност за използване с димер:** не

**Посока на светене на осветителното тяло:** хоризонтално

**Височина [mm]:** 74

**Диаметър [mm]:** 100

**Брой щуцери:** 1

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 1

**Категория на защита от токов удар:** I

**Вид диод:** LED DIP

**Цвят на светлината:** хладно бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 6000-6500

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷35

**Материал на корпуса:** стомана

**Материал на панела/на рамката:** сплав на алуминий

**Материал на защитното стъкло:** пластмаса

**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите

**Дължина на проводника [m]:** 0,3

**Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]:** 0,75

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Допустим статичен натиск [kN]:** 5

**Степен на защита IK:** 09

**Степен на защита IP:** 66

Осветителни тела за вграждане в земята



### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 24  
Количество бройки в междинна опаковка: 1  
Количество бройки в сборна опаковка: 24  
Единично нето тегло [g]: 270  
Грамаж [g]: 333.33  
Дължина на единична опаковка [cm]: 10  
Ширина на единична опаковка [cm]: 10.5  
Височина на единична опаковка [cm]: 9  
Тегло на кашон [kg]: 7.99992  
Ширина на кашон [cm]: 22  
Височина на кашон [cm]: 37  
Дължина на кашон [cm]: 32  
Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.026048

KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6  
Lampy: 1 x ROGER DL-2LED6

