



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Микро-разстояние между контактите на релето: да

Височина [mm]: 42

Диаметър [mm]: 96

Регулиране на чувствителността: да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Категория на защита от токов удар: II

Материал: пластмаса

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид датчик: микровълнов

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,75÷1,5

Време за задействане на датчика [s-min]: 6-12

Работна честота на датчика [MHz]: 5,8

Ъгъл на обхват на сензора [°]: H360/V160

Максимално време на действие [min]: 12

Минимално време на задействане [s]: 6

Максимална мощност [VA]: 1200

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2-2000

Степен на защита IP: 20

Обхват на датчика [m]: max 9

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 100

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 120

Грамаж [g]: 162

Дължина на единична опаковка [cm]: 10

Ширина на единична опаковка [cm]: 5

Височина на единична опаковка [cm]: 10

Тегло на кашон [kg]: 16.2

Ширина на кашон [cm]: 27

Височина на кашон [cm]: 43

Дължина на кашон [cm]: 52

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.060372

Сензор за движение MW

