23155 KMB6-C32/3

Jistič, 3P

5905339231550



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Jistič slouží k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60898-1
Délka [mm]: 76
Šířka [mm]: 52.5
Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC
Jmenovitý proud [A]: 32
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷40
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷25
Vypínací charakteristika: C
Třída energetických omezení: 3
Počet modulů: 3
Jmenovitý zkratový proud [A]: 6000
Stupeň krytí IP: 20
Jmenovité izolační napětí Ui [V]: 500
Počet pólů: 3

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 4
Počet kusů v druhém balení : 4
Počet kusů v hromadném balení: 40
Čistá jednotková hmotnost [g]: 300
Gramáž [g]: 330
Hmotnost kusu brutto [g] : 286
Délka jednotkového balení [cm]: 5.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5
Výška jednotkového balení [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 13.2
Šířka kartonu [cm]: 25

23155 KMB6-C32/3

Jistič, 3P

Výška kartonu [cm]: 19.5
Délka kartonu [cm]: 45
Objem kartonu [m³]: 0.021938