

23192 KRD6-4/40/30-A

Proudový chránič, 4P

5905339231925



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: na liště TH35

Norm: PN-EN 61008-1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 400 AC

Jmenovitý proud [A]: 40

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: do 35

Typ proudového chrániče: A

Počet modulů: 4

Jmenovitý diferenciální proud [mA]: 30

Stupeň krytí IP: 20

Počet pólů: 4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 30

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 30

Čistá jednotková hmotnost [g]: 340

Gramáž [g]: 390.67

Délka jednotkového balení [cm]: 9

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 11.7201

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 18.5

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m³]: 0.024346