


23226 KRD6-2/40/100-A

Proudový chránič, 2P

5905339232267



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Proudový chránič: slouží k dodatečné ochraně před úrazem elektrickým proudem, určen pro provoz v sinusových střídavých (typ AC) a sinusových střídavých a pulzních proudových obvodech s stejnosměrnou složkou (typ A).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Délka [mm]: 75

Šířka [mm]: 35

Výška [mm]: 81

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitý proud [A]: 40

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: do 35

Typ proudového chránič: A

Počet modulů: 2

Jmenovitý diferenciální proud [mA]: 100

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovitá schopnost zapínání [A]: 6000

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 400

Počet pólů: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 60

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 60

Čistá jednotková hmotnost [g]: 206

Gramáž [g]: 231.5

23226 KRD6-2/40/100-A

Proudový chránič, 2P

Hmotnost kusu brutto [g] : 224
Délka jednotkového balení [cm]: 9
Šířka jednotkového balení [cm]: 4
Výška jednotkového balení [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 13.89
Šířka kartonu [cm]: 27.5
Výška kartonu [cm]: 18.5
Délka kartonu [cm]: 47
Objem kartonu [m³]: 0.023911