


23228 KRD6-4/40/100-A

Proudový chránič, 4P

5905339232281



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Proudový chránič: slouží k dodatečné ochraně před úrazem elektrickým proudem, určen pro provoz v sinusových střídavých (typ AC) a sinusových střídavých a pulzních proudových obvodech s stejnosměrnou složkou (typ A).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Délka [mm]: 75

Šířka [mm]: 70

Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 400 AC

Jmenovitý proud [A]: 40

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: do 35

Typ proudového chránič: A

Počet modulů: 4

Jmenovitý diferenciální proud [mA]: 100

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovitá schopnost zapínání [A]: 6000

Jmenovité izolační napětí Ui [V]: 400

Počet pólů: 4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 30

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 30

Čistá jednotková hmotnost [g]: 326

Gramáž [g]: 367

23228 KRD6-4/40/100-A

Proudový chránič, 4P

Hmotnost kusu brutto [g] : 352
Délka jednotkového balení [cm] : 9
Šířka jednotkového balení [cm] : 8
Výška jednotkového balení [cm] : 8
Hmotnost kartonu [kg] : 11.01
Šířka kartonu [cm] : 27.5
Výška kartonu [cm] : 18.5
Délka kartonu [cm] : 47
Objem kartonu [m³] : 0.023911