


23247 KMC-25-31

Modulový stykač, řídicí napětí 230V AC

5905339232472



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: AC-7A, AC-7B

Barva: bílá

Místo montáže: na liště TH35

Místo použití: uvnitř

Norm: PN-EN 60947-4-1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Typ přípojky: svorkovnice

Počet spínacích/rozpínacích kontaktů: 3/1

Počet modulů: 2

Jmenovitý výkon AC-7A/400: 15kW

Jmenovitý výkon AC-7B/400: 4kW

Napájecí napětí cívky [V]: 230V AC 50/60Hz

Jmenovitý proud I(N) AC-7A/AC-1: 25A

Jmenovitý proud I(N) AC-7B/AC-1: 8,5A

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 6

Počet kusů v hromadném balení: 60

Čistá jednotková hmotnost [g]: 210

Gramáž [g]: 230

Délka jednotkového balení [cm]: 3.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 13.8

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 18.5

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m³]: 0.024346