


23252 KMC-25-40

Modulový stykač, řídicí napětí 230V AC

5905339232526



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: AC-7A, AC-7B

Barva: bílá

Místo montáže: na liště TH35

Místo použití: uvnitř

Norm: PN-EN 60947-4-1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Typ přípojky: svorkovnice

Počet spínacích/rozpínacích kontaktů: 4/0

Počet modulů: 2

Jmenovitý výkon AC-7A/400: 15kW

Jmenovitý výkon AC-7B/400: 4kW

Napájecí napětí cívky [V]: 230V AC 50/60Hz

Jmenovitý proud I(N) AC-7A/AC-1: 25A

Jmenovitý proud I(N) AC-7B/AC-1: 8,5A

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 6

Počet kusů v hromadném balení: 60

Čistá jednotková hmotnost [g]: 206

Gramáž [g]: 223.33

Délka jednotkového balení [cm]: 3.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 13.3998

Šířka kartonu [cm]: 24.5

Výška kartonu [cm]: 20

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m³]: 0.02254