23621 KDB-F36T

Rozvaděč série KDB

5905339236210



Rozváděče řady KDB splňují požadavek teplotní odolnosti 650°C a lze je použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plné plné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádrokartony, dřevěné desky apod.), na tzv. prázdných stěnách nebo na technických stoupačkách.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá/modrá
Barva dveří: modrá
Místo montáže: k zabudování do zdi
Norma: PN-EN 62208
Délka [mm]: 426
Šířka [mm]: 109
Výška [mm]: 310

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC
Jmenovitý proud [A]: 63
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál: plast
Počet modulů: 2x18P
Teplotní odolnost [°C]: 650
Stupeň IK: 07
Stupeň krytí IP: 30
Počet řádků: 2
Ilość zacisków N/PE: (6+6+6)x2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 5
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 5
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1700
Gramáž [g]: 2250
Hmotnost kusu brutto [g] : 2018
Délka jednotkového balení [cm]: 33
Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5
Výška jednotkového balení [cm]: 43.5
Hmotnost kartonu [kg]: 11.25
Šířka kartonu [cm]: 35

23621 KDB-F36T

Rozvaděč série KDB

Výška kartonu [cm]: 46
Délka kartonu [cm]: 59
Objem kartonu [m³]: 0.09499