24100 KCP-09-230

Výkonový stykač KCP

5905339241009



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: AC-3
Barva: bílá
Místo montáže: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60947-4-1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Typ přípojky: svorkovnice
Elektrická spínací frekvence AC-3 [počet/h]: 1200
Elektrická spínací frekvence AC-4 [počet/h]: 300
Mechanická četnost sepnutí [počet/h]: 3600
Impedance na pól [mω]: 2.5
Jmenovitý pracovní výkon AC-3 220-240V: 2,2kW
Jmenovitý pracovní výkon AC-3 380-400V: 4kW
Jmenovitý pracovní výkon AC-3 415V: 4kW
Jmenovitý pracovní výkon AC-3 440V: 4kW
Jmenovitý pracovní výkon AC-3 660-690V: 5,5kW
Napájecí napětí cívky [V]: 230 AC
Jmenovité spínací napětí Ue [V]: 400
Jmenovitý tepelný proud Ith [A]: 25
Utahovací moment [Nm]: 1,7Nm
Stupeň krytí IP: 20
Hlavní kontakty: 3
Pomocné kontakty: 1
Jmenovité izolační napětí Ui [V]: 690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp [V]: 6000
Jmenovitý spínací proud Ie [A]: 9
Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-3: 9A
Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-4: 3,5A
Jmenovitý pracovní proud 440V - In AC-1: 20A
Jmenovitý pracovní proud 660V - In AC-3: 6,6A
Jmenovitý pracovní proud 660V - In AC-4: 1,5A
Elektrická životnost ($x10^3$) AC-3: 1000
Elektrická životnost ($x10^3$) AC-4: 200
Mechanická životnost ($x10^6$): 10Nm

24100 KCP-09-230

Výkonový stykač KCP

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 50
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 50
Čistá jednotková hmotnost [g] : 336
Gramáž [g] : 358
Délka jednotkového balení [cm] : 8
Šířka jednotkového balení [cm] : 5
Výška jednotkového balení [cm] : 9
Hmotnost kartonu [kg] : 17.9
Šířka kartonu [cm] : 26
Výška kartonu [cm] : 21
Délka kartonu [cm] : 40
Objem kartonu [m³] : 0.02184

PŘÍSLUŠENSTVÍ

24110	KCP-AX11	Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače - přední.

24111	KCP-AX22	Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače - přední.