



Přisazené rastrové svítidlo

5905339257116



EVG
BALLAST



Kanlux NOTUS jsou rastrová svítidla, která se vyznačují snadnou a rychlou montáží. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů. Je to díky dobrým světelným parametrům za dobrou cenu, jednoduché konstrukci a odolnosti materiálů, ze kterých jsou vyrobeny.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Spuštění předřadníku / lampy: teplá

Délka [mm]: 615

Šířka [mm]: 615

Výška [mm]: 75

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 4 x 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Zdroj světla: T8

Zdroj světla v balení: ne

Patice: G13

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál reflektoru: hliníková slitina

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Typ předřadníku: EVG

Energetická třída předřadníku: A2

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2420

Gramáž [g]: 3030

Délka jednotkového balení [cm]: 65

Šířka jednotkového balení [cm]: 62.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 3.03

Šířka kartonu [cm]: 63

Přisazené rastrové svítidlo




Výška kartonu [cm]: 8.8
Délka kartonu [cm]: 65.5
Objem kartonu [m³]: 0.036313

DALŠÍ INFORMACE:

- reflektor ve tvaru půl paraboly/lamely rastru ve tvaru písmene "V"
- patice zářivek zakryty reflektorem
- svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka
- předřadník značky OSRAM ve třídě A2
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- rychlospojka pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, prášková barva
- NOTUS 3WS vybavený předřadníkem pro "teplý start".

KANLUX S.A. (kat 25711) NOTUS 3WS EVG 418 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25711) NOTUS 3WS EVG 418 NT
Lampy: 4 x T26 18W/827



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojitě) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení