


Rámeček LED

5905339267887



up to

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux AVAR NEW je nová verze našich LED panelových svítidel, která poskytují velmi silné světlo (světelný tok 3700 lm!). Výkon svítidel činí 32 W a jejich světelná účinnost dosahuje téměř 120 lm/W. Rámečky Kanlux AVAR NEW se výborně osvědčují v kancelářských a hotelových prostorech nebo pro osvětlení komunikačních zón, přičemž jejich moderní design jistě osloví i ty, kteří je zvolí pro použití v domácích interiérech. Svítidla Kanlux AVAR NEW jsou kryta 5letou zárukou, která potvrzuje jejich pevnou a odolnou konstrukci.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 591

Šířka [mm]: 591

Výška [mm]: 11

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 32

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD


Světelný tok svítidla [lm]: 3700

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Rámeček LED



Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 116

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Typ difuzoru: opálový

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 426

Gramáž [g]: 861

Hmotnost kusu brutto [g] : 746

Délka jednotkového balení [cm]: 62

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 62

Hmotnost kartonu [kg]: 8.61

Šířka kartonu [cm]: 33.5

Výška kartonu [cm]: 63.5

Délka kartonu [cm]: 63

Objem kartonu [m³]: 0.134017

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

