

28995 REKA PIR EL 7W-O-GR

Fasádní svítidlo

5905339289957



Kanlux REKA PIR je moderní architektonické LED svítidlo určené pro montáž na fasády budov. Je vybaveno pohybovým a soumrakovým čidlem (pracujícími nezávisle), umožňuje nastavení doby svícení (10 s–10 min) a prahu intenzity světla (0–1000 lx). Díky nastavitelným clonám vyzařuje světlo ve dvou směrech – nahoru a dolů – což umožňuje dosáhnout efektu od úzkých linií až po široké světelné kaskády. Svítidlo se výborně hodí k osvětlení venkovních stěn, teras, balkonů a altánů, zejména tam, kde není potřeba, aby svítlo nepřetržitě. Díky čidlu se zapne pouze tehdy, když je tma a v blízkosti zaznamenaná pohyby a v případě potřeby může pracovat také v nepřetržitém režimu – stačí vhodná kombinace zapnutí/vypnutí.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: grafit

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Směr svícení svítidla: nahoru a dolů

Délka [mm]: 136

Šířka [mm]: 119

Výška [mm]: 151

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 7

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo


Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 340

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 360

28995 REKA PIR EL 7W-O-GR

Fasádní svítidlo



Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h] : 30000

Počet cyklů zap/vyp : ≥ 20000

Úhel svícení [°] : max 90

Světelná účinnost [lm/W] : 49

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] : -20÷35

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] : 1

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta] : 10-10

Detekční úhel čidla [°] : H120

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx] : 0-1000

Stupeň krytí IP: 54

Dosah čidla [m] : max 6

Kształt: ostatní

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g] : 688

Gramáž [g] : 810

Délka jednotkového balení [cm] : 15

Šířka jednotkového balení [cm] : 12.5

Výška jednotkového balení [cm] : 16

Hmotnost kartonu [kg] : 16.2

Šířka kartonu [cm] : 30.5

Výška kartonu [cm] : 34

Délka kartonu [cm] : 64

Objem kartonu [m³] : 0.066368

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Fasádní svítidlo

- Nastavení úhlu svícení

