

Stropní bodové svítidlo

5905339292407

IP  
44

MO  
DE  
RN  
design



KANLUX SANI jsou přisazená svítidla. Vyznačují se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách - bílé, černé a saténovém niklu. Vysoký stupeň krytí svítidel (IP44) umožňuje jejich použití v místnostech, kde jsou elektrická zařízení vystavena zvýšené vlhkosti a riziku zaplavení vodou, mimo jiné koupelna a kuchyň. Univerzální tvar a povrchová úprava vám umožní kombinovat je s produkty Kanlux BORD, Kanlux MINI BORD a Kanlux LARITO.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Výška [mm]:** 95

**Průměr [mm]:** 80

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 10

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Zdroj světla:** PAR16

**Zdroj světla v balení:** ne

**Patice:** GU10

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75÷1,5

**Stupeň krytí IP:** 44

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 20

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 20

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 280

**Gramáž [g]:** 334

**Délka jednotkového balení [cm]:** 9


**Šířka jednotkového balení [cm]:** 9

**Výška jednotkového balení [cm]:** 10.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.68

## 29240 SANI IP44 DSO-B

Stropní bodové svítidlo



**Šířka kartonu [cm]:** 19.5

**Výška kartonu [cm]:** 23

**Délka kartonu [cm]:** 45

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.020183

