

Stropní bodové svítidlo

5905339292414

IP
44

MODERN
design



KANLUX SANI jsou přisazená svítidla. Vyznačují se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách - bílé, černé a saténovém niklu. Vysoký stupeň krytí svítidel (IP44) umožňuje jejich použití v místnostech, kde jsou elektrická zařízení vystavena zvýšené vlhkosti a riziku zaplavení vodou, mimo jiné koupelna a kuchyň. Univerzální tvar a povrchová úprava vám umožní kombinovat je s produkty Kanlux BORD, Kanlux MINI BORD a Kanlux LARITO.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Výška [mm]: 95

Průměr [mm]: 80

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: PAR16

Zdroj světla v balení: ne

Patice: GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Stupeň krytí IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 280

Gramáž [g]: 334

Délka jednotkového balení [cm]: 9


Šířka jednotkového balení [cm]: 9

Výška jednotkového balení [cm]: 10.5

Hmotnost kartonu [kg]: 6.68

29241 SANI IP44 DSO-W

Stropní bodové svítidlo



Šířka kartonu [cm]: 19.5

Výška kartonu [cm]: 23

Délka kartonu [cm]: 45

Objem kartonu [m³]: 0.020183

